

고성능 AI 기술 탑재로
최적의 업무 효율을 제공하는

비즈니스용 A3 흑백 복합기



A3 흑백 복합기



TASKalfa MZ3200i

TASKalfa MZ4000i

향상된 성능과 높은 생산성

생산성 향상에는 복합기의 최적화된 성능, 그리고 빠른 속도 라는 두 가지 핵심 기능이 필요합니다.

교세라 A3 흑백 복합기 시리즈는 두 가지를 모두 갖춘 제품입니다. 고속 인쇄 성능과 함께 높은 신뢰성을 자랑하는 교세라의 명성을 바탕으로 탁월한 품질을 제공합니다.




업그레이드된 성능

300dpi로 분당 200매의 빠른 스캔속도와, 최대 320매의 용지 적재가 가능한 자동원고이송장치를 탑재 했습니다. DP-7170 자동원고이송장치는 다중 급지 및 스테이플을 감지하여 스캔오류 및 문서 손상을 사전에 방지합니다.



손쉬운 스캔 설정

전용 마법사 프로그램을 통해 스캔 이미지를 PC의 폴더로 쉽게 전송할 수 있습니다.



오류 대응 기능

장치에 오류가 발생하면 해당 오류와 관련된 기능만 비활성화되며, 재가동 후 다른 기능들을 정상적으로 사용할 수 있어 사용자의 다운타임을 줄일 수 있습니다.




스캔 시 기울어짐 감지



기울기 조정



최대 16장 동시 스캔



파일 및 페이지로 자동 저장

원고 기울기 조정 기능

두꺼운 원고 스캔 시, 원고 기울어짐을 자동으로 감지하고 스캔 위치를 알맞게 조정합니다.

멀티 크롭 기능

여러 장의 명함/영수증을 동시 스캔 후, 관련 폴더에 각 문서를 별도로 저장할 수 있습니다.

Working Smarter With Technology

최신 기술이 탑재된 교세라 A3흑백 복합기는 스마트한 작업이 가능하게 함으로써, 기업의 생산성 향상을 이끌어내는 최적의 솔루션을 제공합니다.



태블릿 같은 직관적인 인터페이스

단순하고 신선한 디자인과 제스처를 기반으로 한 10.1인치 저항막 방식 풀 컬러 터치 패널의 새로운 UI를 통해, 다양한 문서관리기능에 빠르고 간편하게 액세스할 수 있습니다. 또한 하드웨어 버튼이 최소화되어 태블릿 디스플레이 같은 인터페이스를 즐길 수 있습니다.



필기 인식 기능(AI)

필기 인식 기능은 문서 스캔 시 별도의 문서 작업 없이 필기 내용을 강조하거나 제거할 수 있는 기능입니다. 해당 기능을 사용하면 스캔 시 종이 문서에 필기된 메모를 제거하거나 색상 변경이 가능하여 업무 생산성을 증가시키고 높은 사용자 경험을 제공합니다.



필기 인식

손 글씨 색 변경

간편한 ID-카드 프린팅

카드 터치로 간단하게 서류를 프린트 하세요. 별도의 조작없이 IC카드 터치 한번으로 프린트가 시작되게 할 수 있습니다.





강력한 데이터 보안

사이버 보안 위협의 빈도는 날이 갈수록 증가하고 있습니다.
교세라의 보안솔루션은 사용자의 데이터, 장치 그리고 네트워크를
안전하게 보호하고, 보안 위협 리스크를 줄여줍니다.

보안/다기능 인터넷 메일 확장(S/MIME)

인증, 디지털 서명 등 개인 정보 보호 및 데이터 보안을 강화하여
전자 메일 암호화의 보안을 향상시킵니다.

단순 인증서 등록 프로토콜(SCEP)

장치에 최신 보안 인증서가 있는지 자동으로 확인하고 디지털 인증서를
최대한 쉽게 발급할 수 있도록 지원합니다.

보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM)

악성 멀웨어, 정보 유출 등의 잠재 보안 위협의 모니터링을 지원하는
보안 이벤트를 기록하는 기능을 제공합니다.

TLS 1.3 지원

웹 브라우저와 서버 간의 보안 통신을 제공하여 데이터를 암호화하는
더 빠르고 안전한 암호화 방법입니다.

온라인 인증서 상태 프로토콜/인증서 해지(OCSP/CRL)

암호화된 통신에 사용되는 인증서의 유효성을
확인할 수 있는 설정을 제공합니다.



Born to be Extraordinary

TASKalfa MZ4000i TASKalfa MZ3200i

- 앞선 기술력과 뛰어난 성능
- 최적화된 총소유비용(TCO)
- 신뢰성 높은 장수명 드럼과 부품
- 뛰어난 보안 성능

DP-7140 자동원고이송장치(옵션)

저속 자동원고이송장치, 최대 50매 적재

DP-7150 자동원고이송장치(옵션)

고속 자동원고이송장치, 최대 140매 적재

DP-7160 자동원고이송장치(옵션)

최대 320매 적재, One-path 양면 스캔

DP-7170 자동원고이송장치(옵션)

최대 320매 적재, 이중 급지 및 스테이플 감지 기능을 포함한 One-path 양면 스캔



DF-791용 MT-730(B) (옵션)

메일박스 분류기

AK-740

피니셔와 함께 장착



DF-7120 피니셔(옵션)

최대 1,000매 적재



DF-791 피니셔(옵션)

최대 3,000매 적재
이중 트레이 분류, 스테이플링 작업 지원

DT-730(B)(옵션)

원고대 트레이

PF-810 용지 급지대 (옵션)

2개의 카세트에 각 1,500매 적재



PF-791 용지 급지대 (옵션)

2개의 카세트에 각 500매 적재



* PH-7C(추가옵션) : DF-791, DF-7120 전용 펀치유닛

모델명		TASKalfa MZ3200i	TASKalfa MZ4000i
주요 기능		기본 사양	
출력 방식		복사, 인쇄, 스캔, 팩스(옵션)	
CPU		반도체 레이저 방식	
출력 속도 (A4)		ARM A53 1.6GHz	
출력 속도 (A4) 300dpi	단면 (흑백)	32 ppm	40 ppm
스캔 속도 (A4) 300dpi	DP-7140	단면	50 ipm
		양면	16 ipm
스캔 속도 (A4) 300dpi	DP-7150	단면	80 ipm
		양면	48 ipm
스캔 속도 (A4) 300dpi	DP-7160	단면	100 ipm
듀얼스캔		양면	200 ipm
스캔 속도 (A4) 300dpi	DP-7170	단면	100 ipm
듀얼스캔 이중급지 DP 포함		양면	200 ipm
메모리		기본 4GB (최대 4GB)	
SSD/HDD		32GB (기본) / 320GB, 1TB (옵션)	
예열 시간 (전원 시작 시점 기준)		18 초	
용지 적재량		기본	
	최대	2 x 500매 (카세트) + 100매 (MPT)	
용지 크기		4,100매 (본체 + PF-810 + MPT)	
	카세트	최소 A5R - 최대 A3 (Ledger)	
	MPT	최소 A6R - 최대 A3 (Ledger)	
용지 무게		60 - 163 g/m ²	
	카세트	45 - 256 g/m ²	
양면 출력		용지 크기: A5R - A3 / Ledger; 용지 무게: 60 - 163 g/m ²	
출력 적재량		250매 + 50매 face-down (내장형 작업분리기 사용)	
조작 패널		10.1인치 저항막 방식 풀 컬러 터치 패널	
제품 크기(가로 x 세로 x 높이)		594mm x 696mm x 683mm	
제품 무게		약 58 kg	
소비전력 (Standard configuration)		복사/인쇄 모드	600W
		대기모드	100W
		에너지세이버	0.5W
소음 (ISO7779/ ISO9296)		복사/인쇄 모드	67.0dB(A)
		대기모드	43dB(A)
보안 기능(기본)		공통 기준 (ISO/IEC15408 EAL2 인증 신청), IEEE 2600.2, HCD-PP, FIPS 140.2	
인증 기능(기본)		WHQL, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Alliance	
		복사 사양	
원본 크기		최소 A6R - 최대 A3 (Ledger)	
해상도		600x600 dpi	
연속 복사		1 - 9999 매	
첫 장 복사 속도 (흑백)		4.3초	3.6초
중 비율		수동	25% - 400% (1% 단위로 조정)
		인쇄 사양	
해상도		9,600 Equivalent x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi	
PDL		PRESCRIBE, PCL6 (PCL-5e, PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 compatible), XPS, OpenXPS, PDF Direct Print, PPML	
첫 장 출력 속도 (흑백)		4.9초	4.2초
암호화 통신		Ipsec, HTTPS, LDAP over SSL, SMTP over SSL, POP over SSL, FTP over SSL, SNMPv3	
인터페이스		USB3.0 Super-Speed USB x1; 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x1; USB Host interface (USB Host) x4; NFC TAG x1, eKUIO x2	
USB 메모리 출력		기본 지원	
모바일 출력		KYOCERA Mobile Print, MyPanel, Print Service Plugin	
		스캔 사양	
컬러 선택		컬러, 그레이스케일, 흑백	
해상도		300dpi x 300dpi (기본), 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 1200dpi x 1200dpi (TWAIN 드라이버와 WIA 드라이버만 해당)	
지원 파일 형식		TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/ JPG compression/ High-compression PDF, Searchable PDF (옵션)), MS Office file(옵션)	
이미지 타입 모드		텍스트, 포토, 텍스트 + 포토	
송신 방식		Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan	
주소록		일반 주소록: 2,000개 / 그룹 주소록: 500그룹	
		팩스 사양(옵션)	
원본 크기		최소 A5 (Statement) - 최대 A3 (Ledger), 배너: 1600mm	
코딩 방식		MMR, MR, MH, JBIG	
전송 속도		33.6 kbps	
G3 팩스 / 네트워크 팩스 / 듀얼 팩스 / 인터넷 팩스		지원 (Fax System 12 x 2개 필요) / T.37, T.37 DirectSMTP	
		소모품 및 옵션	
토너 키트		TK-7130K: 20,000 매	TK-7230K: 35,000 매
메인テナンス 키트		MK-7129K: 600,000 매	
원고대 커버		Platen Cover Type E	
자동원고이송장치		DP-7140: 50 매 RADF 타입; DP-7150: 140 매 RADF 타입; DP-7160: 320 매 One-path 양면 스캔타입; DP-7170: 이중 급지 감지 가능한 320 매 One-path 양면 스캔 타입	
용지 급지대		PF-791: 500 매 x2 (A4/Letter); PF-810: 1,500 매 x2 (A4/Letter)	
피니셔		AK-740: Paper Exit Path for Finisher; DF-7120: 1,000 매 피니셔; DF-791: 3,000 매 피니셔; PH-7C: 편치 유닛; MT-730(B): 7 bins Mailbox Sorter; SH-12: DF-791용 스테이플; SH-10: DF-7120용 스테이플	
팩스 시스템		Fax System 12	
인터넷 팩스		Internet FAX Kit(A)	
카드 인증		Card Authentication Kit(B)	
기가바이트 이더넷 보드		IB-50	
무선 LAN 인터페이스		IB-37 (802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct)	
임베디드 OCR		Scan Extension Kit(A)	
저장 장치		HD-15: HDD 320GB, HD-16: HDD 1TB	
숫자 키 패드		NK-7120	



교세라 도큐먼트 솔루션즈 코리아 (주)

서울특별시 마포구 마포대로 20 다보빌딩 4층

Tel 02.6933.4050 Fax 02.747.0084

고객지원센터 1544-0075

www.kyoceradocumentsolutions.com/kr



영업지점 및 영업소

서울지점 02.6906.6016

경원지점 031.269.4260

경북지점 053.355.6556

경남지점 051.818.8035

충청지점 042.721.5436

호남지점 062.716.0615

인천영업소 02.6906.6016

원주영업소 033.812.2814

전주영업소 063.714.4615